



API CF-2/SF

DESCRIPCIÓN:

Es un aceite de motor a diesel de alto desempeño desarrollado para cumplir con las exigencias de una variedad de motores a diesel que funcionan en condiciones severas. Heavy Duty Diesel Motor Oil está formulado con minerales básicos sumamente refinados y aditivos equilibrados para proporcionar la protección eficaz a motores que funcionan en condiciones extremas. Este lubricante es conveniente para emplearse en una amplia gama de usos fuera de carretera. Cumple los siguientes requerimientos y especificaciones: API CF y CF-II, CD y SF.

BENEFICIOS:

- Su detergencia ayuda a reducir depósitos y mantiene limpio los motores.
- Debido a sus propiedades y tecnología termo oxidante protege contra el desarrollo de lodo, depósitos y la degradación del aceite.
- Tiene propiedades eficaces que protegen los componentes del motor y ofrecen una vida amplia a este, reduciendo así los costos de mantenimiento.
- Sus aditivos contienen propiedades que inhiben de corrosión y evitan que el aceite se espese.

APLICACIONES:

- Para motores diesel turbo y naturalmente aspirados donde el fabricante lo especifique.
- Es usado para vehículos de carretera ya sean ligeros o pesados.
- Para motores diesel usados en minería, construcción, vehículos fuera de carretera, agricultura y otros.



PRESENTACIONES:



ESPECIFICACIONES	ASTM	20W-50
Apariencia	Visual	Brillante
Densidad @ 20 °C, Kg/L	D-1298	.89
Viscosidad @ 100 °C cSt	D-445	18
Viscosidad @ 40 °C cSt	D-445	158
Índice de Viscosidad	D-2270	126
Color	D-1500	4.0
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	234

Las propiedades arriba mencionadas son típicas y variaciones menores se pueden presentar, las cuáles no afectaran el desempeño del producto de las esperadas en fabricación normal. La información anterior esta basada solamente en el historial del grado respectivo y no debe ser tomado en cuenta como garantía de desempeño. Siga las recomendaciones del nivel de desempeño y grado de viscosidad del fabricante.